FICHE TECHNIQUE

571

ORASOLV B60

GAMME STANDARD

POINT ECLAIR DE SECURITE
SOLVANT DE SECURITE DE TYPE A3

DEFINITION

Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très hautes qualités pour un dégraissage performant.

BENEFICES

Ne contient pas de solvants recyclés.
Traitement des déchets très économique par la filière ORAPI.
Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.
Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques.
Evaporation rapide par soufflage.
Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs.
Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.
Sans soufflage, il laisse un léger film gras anticorrosion très apprécié pour les opérations inter usinages.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques: nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés).
S'utilise en fontaines et en machines ultra son.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Couleur	incolore
Odeur	caractéristique
Densité à 20℃	0,786
Point éclair	> 61℃
Vitesse d'évaporation (norme interne)	0.2
Rigidité diélectrique	> 40 000 V

Usine & siège social
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

FT 571 / Indice 04 – 13/08/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé ou en fontaine.

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables.

Fontaine électrique pour fût 200 l	réf. 700050
Fontaine pneumatique pour fût 200 l	réf. 700051
Fontaine électrique 45 l sur pieds	réf. 700061

EMBALLAGES

Jerrican 5 l	Réf. 2571 J1	x 4
Tonnelet 20 l	Réf. 2571 O1	x 1
Tonnelet 60 l	Réf. 2571 O5	x 1
Fût 200 l	Réf. 2571 U2	x 1
Cubi 1000 l	Réf. 2571 N1	x 1

INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.

ORAPI s'occupe de tout.
Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.

Usine & siège social
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

FT 571 / Indice 04 – 13/08/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.